



Inhoud
500 ml.



Inhoud
10 ltr.

Dosering:

Beschermende behandeling
0.05 – 0.20ltr / 1000ltr Diesel

Reiniging van vervuilde diesel
0.20 – 0.50ltr / 1000ltr Diesel

Shock dosering
0.5 – 1.0ltr / 1000ltr Diesel

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl

Slechts een half kopje water in 1000 liter diesel is genoeg om groei van microbiologische organismen te starten.

Grotamar 71[®] stopt de groei van bacteriën en roestvorming.

Water kan oplossen in diesel, zeker in warme en vochtige condities. Dit water condenseert uit de diesel en de lucht in de tank wanneer de temperatuur daalt. Het verzamelt zich op de bodem of vormt druppels op de tankwand en in de brandstofleidingen.

Op ieder moment kunnen micro-organismen (bacteriën, schimmels en aanslag) zich zeer snel vermeerderen en bio-slijm vormen.

Warmte versnelt deze groei. Bij schudden kunnen deze organismen uit het water ontsnappen en zich als slijm mengen met de diesel.

grotamar 71[®]

- concentreert zich in het water waar de microben leven in het brandstof systeem.
- vernietigt snel en effectief alle microbiologische vervuiling (soms MBC genoemd).
- voorkomt slijmvorming in water en brandstof.
- effectieve bescherming tegen corrosie.
- breed activiteit spectrum tegen alle typen micro-organismen.
- zeer effectief
- voordelige langdurige bescherming van tank, leidingen en motoren
- geen corrosieve ontbrandbare producten

UK NATO Stock number: 6840-12-370-0291

DE NATO Stock number: 6850-12-333-7409

