



Leidingbuiger 6–22 mm

Buigapparaat voor het nauwkeurig buigen van Endurotube buizen en hydraulische leidingen. Eenvoudig in gebruik en geleverd met een gradenboog en 8 verwisselbare buigrollen.

Kenmerken:

- Geschikt voor buisdiameters van **6 t/m 22 mm**
- Inclusief **gradenboog** voor exacte hoeken
- Wordt geleverd met **8 verwisselbare buigrollen**
- Compact, robuust en eenvoudig te bedienen

Diameter buis	Buigradius	Minimale wanddikte
6/8 mm	33 mm (1,30")	< 1,5 mm (0,06")
10 mm	33 mm (1,30")	< 1,5 mm (0,06")
12 mm	33 mm (1,30")	1,5 mm (0,06")
14 mm	40 mm (1,57")	2,0 mm (0,08")
15 mm	40 mm (1,57")	1,5 mm (0,06")
16 mm	40 mm (1,57")	1,5 mm (0,06")
18 mm	48 mm (1,89")	1,5 mm (0,06")
20 mm	48 mm (1,89")	2,0 mm (0,08")
22 mm	48 mm (1,89")	2,0 mm (0,08")

EEN ADRES,
DUIZENDEN ONDERDELEN VOOR
HYDRAULIEK EN FILTERTECHNIEK