

Eindelijk een effectief roefilter systeem voor tijdelijk gebruik en bovendien zelf te reinigen. Het TBN-FDME systeem is ontwikkeld om snel en eenvoudig te monteren (push-on). Dit roefiltersysteem is uitermate geschikt voor motorvermogens tot ± 50 KW*.

Het systeem is toepasbaar op bijvoorbeeld mini kranen, knikladers, schrankladers (bobcat) en verreikers. Door een manometer met gekleurde display, hebt u altijd controle over de actuele tegendruk in het systeem. Als de uitlaat tegendruk bij volle belasting van de motor de aangegeven waarde van de motorfabrikant bereikt, is reinigen van het filterelement noodzakelijk. De reiniging gebeurt met een standaard hogedrukreiniger op een wasplaats met olieafscheider. Als alle resten zijn uitgewassen, wordt het filterelement gedroogd in de lucht of met perslucht en kan daarna direct worden hergebruikt. Neem voor zwaardere motorvermogens contact met ons op.



Voordelen in een oogopslag

- ✓ Vermindering van de hoeveelheid roetdeeltjes met ruim 99%.
- ✓ Bijzonder geschikt voor lage motor temperatuur toepassingen.
- ✓ Bestand tegen volle motorbelasting.
- ✓ Zonder gereedschap verwijderen van het filterelement door middel van quick-fit aansluiting.
- ✓ Eenvoudige reiniging van het filterelement met een hogedrukreiniger.
- ✓ Minimale bedrijfsstilstand bij het schoonmaken.
- ✓ Robuuste roestvrijstalen constructie.
- ✓ Standaard voorzien van drukmeter!
- ✓ Niet toepassing gebonden , eenvoudig uitwisselbaar.



* Volgens ARBO-norm niet toepasbaar bij heftrucks met een laadvermogen tot max. 4 ton omdat hiervoor, volgens ARBO, voldoende alternatieven zijn op LPG of benzine